

Firma:							
Kunden-N	r.:			<u> </u>	Fräsung O		
Ansprechpartner:			rje <sup>6</sup>		Fräsung C		
Kommissic	on:				Fräsung V		
Liefertermin:			Höhe .		Fräsung K		
_	STELLUNG		Schublade	Breite enaussenmasse angeben!!!	B B Fräsung L		
Zargenhöhen: Zargenstärke:	<b>IFRAGE</b> 55, 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195, 215, 2  255, 275, 295, 315, 335, 355, 375, 395 mm  13,5 mm; Boden 9 mm Sperrholz	•	Typ A: Typ B: Typ IL: Typ SCH: Typ EZ:	Schütte, Boden 4-seitig einger	ndem 6 mm tiefer gezogen als Seitenstück		
Holzarter  Ahorn Birke Buche Eiche	Esche ☐ Kirsch ☐ Nuss amerik. ☐ Ulme			Boden:  9 mm (Standard) 12 mm Boden geschrau	Oberfläche:    lackiert     roh     geölt / gewachst     gebürstet     Büffelwachs     weiß geölt     RAL lackiert 9010     reinweiß		
	Movento 40 kg Movento 60 kg	☐ Vollauszug Ta	ndem 560H	30 kg	reinweii)		
	Movento Tip-On 40 kg Movento Tip-On 60 kg	Teilauszug Tar	ndem 550H	30 kg			

Тур	Stück	Tiefe mm (max. 1203 mm)	Breite mm	Höhe mm	Fräsung	Bohrung Laden- vorderstück	Kupplung montiert	mit Blumotion	mit TIP-On Blumotion	mit Tip-On	Sonderführung

Speichern Ser	nden per E-Mail	Drucken	Zurücksetzen
---------------	-----------------	---------	--------------